

1. **ATP egyezmény**
2. **A Megállapodás lényege**
3. **A gyorsan romló élelmiszerek szállítására használt különleges eszközökre vonatkozó meghatározások és előírások**
4. **Rendelkezések a hőszigetelt, hűtött, hűtőgépes vagy fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszközök előírásainak való megfelelés ellenőrzéséről**
5. **A különleges szállítóeszközökre felhelyezhető azonosító betűjelzések**
6. **Hőmérsékleti viszonyok a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek szállításánál**
7. **A Megállapodással és mellékleteivel összefüggő hatósági feladatok megosztása.**

1. ATP egyezmény

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításához használt különleges szállítóeszközökről szóló európai megállapodás létrejött Genfben, 1970. szeptember 1. napján.

A Megállapodás Magyarország tekintetében 1988. december 4-ik napján lépett hatályba.

2. A Megállapodás lényege

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállítására csak olyan "hőszigetelt", "hűtött", "hűtőgépes" vagy "fűtőberendezéssel ellátott" szállítóeszközök jelölhetők ki, amelyek megfelelnek e Megállapodás 1. Mellékletében felsorolt meghatározásoknak és előírásoknak.

"Minden egyes Szerződő Fél érvényesnek ismeri el az e Megállapodásnak megfelelően valamely Szerződő Fél illetékes hatósága által kiállított megfelelési bizonyítványokat. Minden egyes Szerződő Fél érvényesnek ismerheti el az e Megállapodásban előírt feltételek megtartásával a Megállapodásban nem részes állam illetékes hatósága által kiállított megfelelési bizonyítványokat.

Ebből következik, hogy Európa területén kiadott ATP bizonyítványt minden országban elfogadják, mint a saját illetékes hatósága által kiadottat. Természetesen a saját nyilvántartásunk csak az általunk kiadott ATP bizonyítványokra terjed ki. A különböző fuvarozási engedélyek kiadásának is a hazai ATP bizonyítványokat fogadjuk el, így célszerű a külföldi bizonyítványok magyar változatának kiadását kérni.

3. A gyorsan romló élelmiszerek szállítására használt különleges eszközökre vonatkozó meghatározások és előírások

1. Hőszigetelt (izotermikus) szállítóeszköz. Olyan szállítóeszköz, amelynek felépítménye, az ajtókat, a padlót és a tetőt is beleértve hőszigetelő határoló felületekből áll, amelyekkel a felépítmény belseje és a külső tér közötti hőcsere annyira korlátozható, hogy a szállítóeszköz teljes hőátbocsátási tényezője (K tényezője) alapján a következő két kategória egyikében legyen sorolható:
 - IN = normális hőszigetelésű szállítóeszköz, amelyet a $0,7 \text{ W/m}^2 \text{ C}$, vagy annál kisebb K tényező jellemmez.
 - IR = fokozott hőszigetelésű szállítóeszköz, amelyet a $0,4 \text{ W/m}^2 \text{ C}$, vagy annál kisebb K tényező jellemmez.
2. Hűtött szállítóeszköz. Olyan hőszigetelt szállítóeszköz, amely nem mechanikai vagy "abszorpciós" berendezés, hanem más hidegforrás segítségével teszi lehetővé az üres felépítmény belsejében a hőmérséklet csökkenést, majd fenntartását $+30 \text{ C}$ közepes külső hőmérséklet mellett:
 - az "A" osztályban $+7 \text{ C}$ alatt;
 - a "B" osztályban -10 C alatt;
 - a "C" osztályban -20 C alatt;
 - a "D" osztályban 0 C alatt
 - a hűtőközegek és a megfelelő berendezések felhasználásával. A, B és C osztályú szállítóeszközök K tényezője nem haladhatja meg a $0,4 \text{ W/m}^2 \text{ C}$ értéket.
3. Hűtőgépes szállítóeszköz. Egyedi vagy több szállítóegységhez közös olyan hűtőberendezéssel (mechanikus kompresszorgép-csoporttal, abszorpciós berendezéssel stb.) ellátott hőszigetelt szállítóeszköz, amellyel $+30 \text{ C}$ külső hőmérsékleten az üres felépítmény belsejében a hőmérséklet csökkenthető, majd pedig állandó szinten tartható.

4. Rendelkezések a hőszigetelt, hűtött, hűtőgépes vagy fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszközök

előírásainak való megfelelés ellenőrzéséről

Az ellenőrzés annak az országnak illetékes hatósága által kijelölt vagy elismert vizsgáló állomásain történik, ahol a szállítóeszközöket bejegyezték vagy nyilvántartásba vették. Ezt a vizsgálatot el kell végezni:

- a. a szállítóeszköz üzembe helyezése előtt,
- b. időszakonként, de legalább 6 évenként,
- c. minden alkalommal, amikor az illetékes hatóság ezt megköveteli.

A sorozatban gyártott új szállítóeszközök típusjóvá hagyása az adott típus mintadarabjának vizsgálatával végezhető el. Ha a vizsgálat alá vett mintadarab kielégíti az adott kategóriára vonatkozó követelményeket, a vizsgálati jegyzőkönyv az adott típus jóvá hagyási bizonyítványának tekinthető. A bizonyítvány 3 évig érvényes. Az illetékes hatóság a megfelelés igazolása érdekében az adott gyártási sorozatból szűrőpróba szerűen vett járműveket ellenőrzés alá veheti. Amennyiben a 3 éves időszak alatt a sorozatgyártási járművek száma a 100-at meghaladja, az illetékes hatóságnak kell megállapítani azt, hogy ezeknek a járműveknek milyen részét kell vizsgálat alá venni. A megfelelésről járművenként bizonyítványt adnak ki. A bizonyítványt vagy annak hitelesített fénymásolatát szállítás közben a járművön kell tartani és az ellenőrök első felszólítására be kell mutatni.

5. A különleges szállítóeszközökre felhelyezhető azonosító betűjelzések

Az azonosító betűjelzések fehér alapon sötétkék latin nagy betűk. Az azonosító betűjelzéseken kívül fel kell tüntetni a szállítóeszköztől kiállított bizonyítvány érvényességének határidejét is. A betűjelzések a következők:

- Normális hőszigetelésű szállítóeszköz **IN**
- Fokozott hőszigetelésű szállítóeszköz **IR**
- "A" osztályú normális hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz **RNA**
- "A" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz **RRA**
- "B" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz **RRB**
- "C" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz **RRC**
- "D" osztályú normális hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz **RND**
- "D" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz **RRD**
- "A" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FNA**
- "A" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FRA**
- "B" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FNB**
- "B" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FRB**
- "C" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FNC**
- "C" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FRC**
- "D" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FND**
- "D" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FRD**
- "E" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FNE**
- "E" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FRE**
- "F" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FNF**
- "F" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz **FRF**
- "A" osztályú normális hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz **CNA**
- "A" osztályú fokozott hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz **CRA**
- "B" fokozott hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz **CRB**

6. Hőmérsékleti viszonyok a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek szállításánál

A berakás, a szállítás és a kirakás ideje alatt a legmagasabb hőmérséklet a rakomány egyetlen pontján sem haladhatja meg az egyes termékekre vonatkozóan alább megadott értékeket. Ha azonban bizonyos műszaki műveletek, pl. egy hűtőgépes szállítóeszköz párologtató készülékének leolvasztása rövid időre a rakomány egy részének korlátozott hőmérséklet emelkedését eredményezi, az egyes élelmiszerekre vonatkozóan alább megadott hőmérséklet legfeljebb 3 C-kal túlléphető.

- Jégreémek és fagyasztott vagy gyorsfagyasztott (mélyhűtött) sűrített gyümölcslevek **-20 C**
- Fagyasztott vagy gyorsfagyasztott, mélyhűtött halak **-18 C**
- Bármilyen más gyorsfagyasztott, mélyhűtött élelmiszer **-18 C**
- Fagyasztott vaj vagy egyéb zsiradék **-18 C**
- Fagyasztott belsőségek, aprólékok, tojássárgája, baromfi és szárnyasvad **-12 C**
- Fagyasztott hús **-10 C**

- Bármilyen más fagyasztott élelmiszer **-10 C**

Hőmérsékleti viszonyok egyes nem fagyasztott vagy nem gyors/mélyhűtött élelmiszerek szállításánál
A szóban forgó élelmiszerek hőmérséklete a szállítás ideje alatt az alábbi megadott hőmérsékletet nem haladhatja meg:

- Belsőségek és aprólék **+3 C**
- Vaj **+6 C**
- Szárnyasvad **+4 C**
- Azonnali fogyasztásra szánt tej tartályban (nyers vagy pasztörizált) **+4 C**
- Tej az élelmiszeripar számára **+6 C**
- Tejtermékek (joghurt, kefir, tejszín és nyers sajt) **+4 C**
- Hal, molluszkok, rákfélék Mindenkor olvadó jégben kell szállítani.
- Húskészítmények **+6 C**
- Hús (belsőségek kivételével) **+7 C**
- Baromfi és nyúl **+4 C**